

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron
KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Agregat proszkowy AP-250z ABC znajduje szczególne zastosowanie w dużych zakładach przemysłowych, zakładach petrochemicznych, magazynach paliw płynnych i cieczy łatwopalnych, bazach transportowych. W związku z dużą skutecznością zaleca się stosowanie go w halach produkcyjnych gdzie procesy technologiczne stwarzają wysokie zagrożenie pożarowe.

Podstawowe cechy

- Zbiornik stalowy pokryty trwałą powłoką lakierniczą.
- Dwa 20 metrowe węże gumowe zakończone prądownicami, ułatwiające odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego.
- Zbiornik agregatu umieszczony jest na podwoziu umożliwiającym transport urządzenia.
- Prosta obsługa i niezawodność w działaniu.

Jakość i bezpieczeństwo

Agregat posiada niezbędne certyfikaty i spełnia wymagania normy PN-74/M-51073

Produkowany jest w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.



Dane techniczne

Masa całkowita	730 kg
Masa środka gaśniczego	250 kg
Ciśnienie próbne zbiornika	26 bar
Środek napędzający	N ₂
Pojemność butli z azotem	27 dm ³
Ciśnienie azotu w butli	150 bar
Czas działania (1 prądownica)	100 s
Czas działania (2 prądownice)	50 s
Ciśnienie robocze	16 bar
Wydajność proszku z 1 prądownicy	2,5 kg/s

* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Agregat proszkowy

AP-250z ABC

