



Produkt

- Typ: Hydrant wewnętrzny 52
- Symbol: HW-52-ZWZ-R-15/20

Opis produktu

- Zwijadło węzowe hydrantu wewnętrznego na wąż płasko składany DN52 (pożarniczy wąż tłoczny)
- Zawieszane (natynkowe) "N" lub we wnęce
- Model "R" - ruchome zamocowanie zwijadła umożliwiające wychylenie w dowolnym kierunku

Wykonanie

- Kompletne urządzenie gaśnicze zamontowane na wychylnym ramieniu

Oznaczenia

- Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" PN-EN ISO 7010_2012
- Numer Certyfikatu
- Instrukcja obsługi
- Dane producenta
- Tabliczka znamionowa

Wyposażenie

- Zawór hydrantowy DN 50 z nasadą 52-T
- Prądownica PW-52 wg PN-89/M-51028
- Zwijadło kompletne z ramieniem i uchwytem montażowym
- Wąż pożarniczy tłoczny płasko składany H-52 wg PN-87/M-51151 - 15 mb lub 20 mb

Zgodność z normami

- EN 671-2

Kolory zwijadła

- RAL 3000 (czerwony) wg EN 671-2

Wydajność

Q Nom = 150l/min przy:

- $P \geq 0.2$ MPa - WSP K = 110 dysza prądownicy D13 mm
- $P \geq 0.4$ MPa - WSP K = 83 dysza prądownicy D12 mm
- $P \geq 0.6$ MPa - WSP K = 49 dysza prądownicy D9 mm

Ciśnienie pracy

- Minimalne: 0.2 MPa
- Maksymalne: 0.7 MPa

Wersje

Model	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Średnica zwijadła	Długość węża	Waga
HW-52-ZWZ-R-15	620 mm	720 mm	180 mm	350 mm	15 m	11 kg
HW-52-ZWZ-R-20	620 mm	720 mm	180 mm	350 mm	20 m	12.5 kg



Typ: Hydrant wewnętrzny 52
Symbol: HW-52-ZWZ-R-15/20

Informacje dodatkowe

Zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi, producent P.P.P.H. GRAS zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych szafach hydrantowych, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Prezentowana w katalogu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku, kolory reprodukowane w dokumencie mogą się różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych produktów.

Źródło: <http://www.gras.pl/gpl/pl/Hydranty/Hydranty-DN52/Specialne/Hydrant-wewnetrzny-52-HW-52-ZWZ-R-15-20>

Sygnatura: GTS: 2014-11-04 22:35:03 | NID: 1071 | OID: 995 | VID: 14